



- Belli, bir tarafı dıştan dişli
- Diğer yandan iç dişli
- Doğal kauçuk 45°, 55°, 70° Shore
- Talep üzerine diğer basınç kuvvetleri, boyutlar, diş uzunlukları ve kauçuk bileşikleri

Boyutlar						Yay Sertliği			Yüklemeler			Art.-Nr.
						sert	orta	yumuşak	sert	orta	yumuşak	
d mm	h mm	g mm	l mm	l2 mm	s mm	Cz N/mm	Cz N/mm	Cz N/mm	Fz N	Fz N	Fz N	
10	15	4	10	4	2	38	21	13	53	29	18	800151
15	15	4	10	4	2	165	81	38	248	122	57	800152
15	30	4	12	12	2	33	21	12	96	61	32	800153
20	15	6	18	6	2,5	421	201	112	547	262	146	800154
25	20	6	18	6	2,5	410	245	138	1148	686	386	800155
30	15	8	23	8	2,5	787	386	280	2125	1042	756	800156
30	20	8	23	8	2,5	460	240	130	1380	720	390	800053
30	25	8	23	8	2,5	467	248	175	1775	942	665	800011
30	30	8	23	8	2,5	120	59	41	480	236	164	800157
30	40	8	23	8	2,5	101	62	30	616	378	183	800158
40	30	8	23	8	2,5	433	232	144	2165	1160	720	800099
40	48	8	23	8	2,5	175	102	60	1033	602	354	800159
40	50	8	23	8	2,5	182	99	59	1274	693	413	800177
50	30	10	28	10	2,5	815	420	263	2445	1260	789	800160
50	40	10	28	10	2,5	426	201	134	2812	1327	844	800161
60	50	10	28	10	2,5	626	323	151	6260	3230	1510	800115
60	65	10	28	10	2,5	449	223	131	6735	3345	1965	800162
75	35	12	37	12	2,5	1343	683	380	6984	3552	1976	800163
75	40	12	37	12	2,5	921	503	319	4329	2364	1499	800164
100	75	16	42	16	3	834	454	289	15846	8626	5491	800165